

1500/1750/2050/2200 2450

HYDROMANN

Schneefräser 1500 - 2450

Kennzeichnend für unsere Schneefräsen ist ihre hohe Leistung bei sowohl nassem als auch gefrorenem Schnee. Die Maschine wird am Traktor montiert und über eine Hydraulik oder den Zapfwellen-Anschluss angetrieben. Die Maschine schafft große Schneemengen im Dauerbetrieb - möchte man jedoch eine Maschine für den professionellen Einsatz, empfehlen wir unsere S-Serie.



Schneefräsen

1500/1750/2050/2200/2450

- > Schnecke mit 2 Flügeln, die das Schleuderrad beschickt
- > Schleuderrad mit 4 Flügeln
- > Hydraulisch schwenkbarer Kamin
- > Sicherheitsgitter im Kamin
- > Dreipunktrahmen, der hinten oder vorne an der Maschine montiert werden kann
- > Umkehrgetriebe
- > Umkehrbare Verschleißkante
- > Mechanisch einstellbare Klappe für Kamin
- > Schleppschuh

Sales@hydromann.dk
www.hydromann.dk

Hydromann a/s, Nylandsvej 36, DK-6940 Lem St.
Tlf.: +45 97 34 12 33 - Fax: +45 97 34 19 09.
Sales@hydromann.dk - www.hydromann.dk

Technische Daten (Schneefräsen 1500/1750/2050/2200/2450)

Arbeitsbreite	mm	1500	1750	2050	2200	2450
Breite	mm	1500	1750	2050	2200	2450
Länge	mm	1250	1280	1280	1280	1280
Eigengewicht	kg	625	765	795	815	805
Anzahl Schleuderradflügel	stk.	4	4	4	4	4
Schleuderraddurchmesser	mm	650	720	720	720	720
Schneckendurchmesser	mm	350	350	350	350	350
Wurfweite	m	10-30	10-30	10-30	10-30	10-30
Schwenkbereich		360°	360°	360°	360°	360°
Kraftbedarf	PS	40	40	60	60	70
PTO.	U./min.	540	540	540	540	540
Schutzlack		Primer + 2 komponent				

Zusatzausstattung:
Hydr. Regulierung der Klappe
Kantschare
Stützrad
Ladekamin
Federauslöser
für Aufhängung
Hardox Verschleißkante
Zwischenklappe



Aufhängung



Schnecke



Justierung der Klappe

HYDROMANN

Hydromann a/s
 Nylandsvej 36
 DK-6940 Lem St.
 Tlf.: +45 97 34 12 33
 Fax: +45 97 34 19 09.
www.hydromann.dk