

TECHNISCHE DATEN



Traktoren für alle Aufgaben



Modell	Einheit	422.1K	422	422.1	622
Motor Lombardini					
Leistung	KW/PS	36,6 / 50	36,6 / 50	36,6 / 50	36,6 / 50
Modell		LDW 2204	LDW 2204	LDW 2204	LDW 2204 T
Zylinderzahl		4	4	4	4
Nennrehzahl	U/min	3000	3000	3000	3000
Bohrung / Hub	mm	88x90,4	88x90,4	88x90,4	88x90,4
Hubraum	cm³	2199	2199	2199	2199
max. Drehmoment	Nm	135	135	135	174
Drehmomentanstieg	%	15	15	15	18
Einspritzsystem		direkt	direkt	direkt	direkt
Luftfilter		Trockenluftfilter	Trockenluftfilter	Trockenluftfilter	Trockenluftfilter
Kraftstofftankinhalt	l	45	90	65	90
Transmission					
		Allradantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Kupplung		Einscheiben -Trockenkupplung			
Getriebe		mechanisches Wechselgetriebe mit 16 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgängen, Seitenschaltung, je ein Gruppen- und Ganghebel			
Geschwindigkeit					
vorwärts	km/h	1,2 - 30	1,0 - 31,7	1,0 - 25,1	1,2 - 36
rückwärts	km/h	2,1 - 15,4	1,8 - 16,9	1,8 - 13,3	2,1 - 19,5
Bereifung					
vorn		265/70 R16	210 / 80 R16	210 / 80 R16	12.4L - 16
hinten		360/70 R24	11,2 - 20	11,2 - 20	360/70 R24
Abmessungen und Gewichte					
Länge	mm	3200	3340	3400	3450
Breite	mm	1660	1570	1570	1700
Höhe	mm	2250	2220	2175	2380
Bodenfreiheit					
unter Vorderachse	mm	370	370	370	390
unter Hinterachse	mm	370	370	370	390
Achsabstand	mm	1850	1870	1870	1930
min. Wenderadius	mm	3800	3800	3800	3900
Gewicht ca.	kg	1770	2180	2205	2530
Spurweite					
vorn	mm	1260 oder 1410	1260 oder 1410	1260 oder 1410	1390 oder 1530
hinten	mm	1300 oder 1620	1250 oder 1400	1250 oder 1400	1410 bis 1830
Hydraulik					
Hubwerk	Kategorie	I, (II)	I, (II)	I, (II)	II
Hubkraft	kg	1700	1700	1700	2800
Steuerung		keine Regelung	keine Regelung	keine Regelung	Oberlenkerregelung
Pumpenleistung	l/min	27	40	27	40
Hydraulikdruck	bar	180 bis 200	180 bis 200	180 bis 200	180 bis 200
entnehmbare Ölmenge	l	19	19	10	19
Zusatzsteuergeräte		2 Stück doppelwirkend	2 Stück doppelwirkend	2 Stück doppelwirkend	2 Stück doppelwirkend
Zapfwellen	U/min	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
		Antrieb getriebegebunden	Antrieb motorgebunden	Antrieb getriebegebunden	Antrieb motorgebunden
Serienausrüstung					
		Plattformtraktor mit Überrollbügel, 2 Arbeitsscheinwerfer hinten, Ölbadbremse Hinterachse, Startanlage 12V, Frontgewichtsrahmen mit Anhängemaß, 8 Frontgewichte je 20 kg	MTS 422 bis 622: Sicherheitskabine mit Heizung und Lüftung, mit zu öffnenden Seiten- und Heckfenstern, Dachhaube aufstellbar (nur 422.1), Fahrersitz gepolstert, elektr. Scheibenwaschanlage vorn, Scheibenwischer hinten, 2 Arbeitsscheinwerfer hinten, Ölbadbremse Hinterachse, Einleiterbremsanlage (MTS 422.1), Ein- und Zweileiterbremsanlage (MTS 422 und 622), Startanlage 12V, Frontgewichtsrahmen mit Anhängemaß, 8 Frontgewichte je 20 kg		
Wunschausrüstung					
		Höhenverstellbare Anhängerkupplung mit Zugmaul oder Kugel 50, Zuppendel, Frontkraftheber, Frontzapfwelle, Frontlader			

Technische Änderungen vorbehalten



Die kleinen Kraftpakete

mit 50 PS oder 62 PS

MTS 422.1K | 422 und 422.1

MTS 622

überreicht von:



Import und Export
Gräfestr. 33, 04129 Leipzig
Tel: 0341 91 92 50
Fax: 0341 91 92 520
www.belimpex.de

**Verkauf, Service,
Ersatzteile,
Ausstellung**

Betriebsstätte Wiederoda
Siedlung 17, 04779 Wiederoda
Tel: 034 364 80 50
Fax: 034 364 80 514
vertrieb@belimpex.de

unsere 50 PS - Modelle



MTS 422 mit Frontlader Stoll
CompactLine FC 350P
mit Großkabine



MTS 422.1 mit Standardkabine



MTS 422 mit höhenverstellbarer Anhängerkupplung,
Ein- und Zweileiterbremse serienmäßig

BELARUS **MINSK TRACTOR WORKS**

kompakte & leistungsstarke Traktoren

Passende Frontlader von Stoll



Skid Steer - Schnellwechselrahmen
CompactLine FC 350P
bei den Typen MTS 422, 422.1 und 422.1K
Hubkraft ca. 500 kg



EURO - Schnellwechselrahmen
ClassicLine CL 650 P bei MTS 622
Hubkraft ca. 1.000kg



MTS 422.1K mit Überrollbügel

Moderne und effiziente Motoren von



Frontkraftheber, optional auch Frontzapfwelle



Heckhubwerk Kat 2 mit 2,8t Hubkraft, höhenverstellbare Anhängerkupplung
mit Automatikzugmaul, Bolzen 38 mm, Ein- und Zweileiterbremse serienmäßig

MTS 622 mit 62 PS



großzügiges Platzangebot,
einfache Armaturen

