



Portable Power

2-7 куб. м/мин | Преносими въздушни компресори





Модел	7/20	7/26E	7/31E	7/41	7/51	7/72
КОМПРЕСОР						
Дебит на доставяния въздух - куб м./мин (cfm)	2,0 (70)	2,5 (88)	3,0 (105)	4,0 (141)	5,0 (176)	6,8 (240)
Номинално оперативно налягане - бар (psi)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)	7 (100)
Максимално допустимо налягане - бар (psi)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)	8,6 (125)
Настройка на защитната клапа - бар (psi)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)	10 (145)
ДВИГАТЕЛ						
Произведен	Kubota	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Модел	3IRJ5N	3IRH2NS	3IRH8N	4IRH8N	4IRI8NE-2	4TNV98T-ZXNDP
Брой цилиндри	3	3	3	4	4	4
Пълен капацитет натоварване - rpm (оборотата за мин)	3000	2800	2800	2800	2400	2350
Мощност - киловата (HP) (конски сили)	17,5 (23,5)	21,2 (28,5)	26,0 (34,8)	34,8 (47,0)	50,2 (67,3)	52,5 (70,4)
Електричество - волтове	12	12	12	12	12	12
Охлаждане	Вода	Вода	Вода	Вода	Вода	Вода
Вместимост на резервоара за гориво - литри	26	50	50	40	50	112
Изпускателни въздушни отвори BSPT (Британски стандарт за резба на тръби)	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"	1 x 1 1/4", 3 x 3/4"
ДАННИ ЗА АКУСТИЧНО НИВО						
Напълно съвместим с директивата за шум на открито 2000/14/ЕС (2006) - L _{WA}	97	98	98	98	98	99
ГУМИ						
Гуми размер	155R13	155R13	155R13	155R13	155R13	185R14C
Брой колелета	2	2	2	2	2	2
РАЗМЕРИ (С ЗАДВИЖВАЩАТА ЧАСТ)						
Дължина (фиксирана височина) - мм	2611	2923	2923	3052	3457	3565
Дължина мин/макс. (регулируема височина) - мм	2695 / 2905	3213 / 3369	3213 / 3369	3322 / 3577	3537 / 3827	3806 / 4062
Ширина - мм	1272	1390	1390	1390	1520	1700
Височина - мм	1130	1235	1235	1369	1486	1545
Разстояние от земята до най-ниската точка - мм	205	220	220	250	250	250
Тегло (нето) фиксирано/регулируемо - кг	430	575 / 590	595 / 610	673 / 706	870 / 920	1250 / 1290
Тегло (работно) фиксирано/регулируемо - кг	445	615 / 630	635 / 650	706 / 739	905 / 955	1345 / 1385
РАЗМЕРИ (НА ПОДСТАВКА ЗА ПРЕВОЗ)						
Дължина - мм	1443	1764	1764	1785	2128	2475
Ширина - мм	940	940	940	940	1070	1200
Височина - мм	930	1145	1145	1204	1230	1427
Тегло (нето) - кг	385	495	515	553	760	1196
Тегло (работно) - кг	400	535	555	586	795	1296
Безспирателна задвижваща част - извадете (кг) фиксирано/регулируемо	25	35 / 30	35 / 30	Не се прилага	Не се прилага	Не се прилага
По избор генератор - прибавете (кг)	Не се прилага	53	53	53	53	53

Спецификациите и дизайнът са предмет на промяна без предизвестие. Снимките на продукта на Doosan Portable Power може да се различават от тези на стандартното оборудване.

www.doosanportablepower.com



Portable Power

