



8003

Kompaktní rýpadla > 6 t

8003 Small turn rýpadlo - výkonné a obratné.

Motory s velkým výkonem a velkým zdvihovým objemem, menší přesah vzadu a perfektně vyladěné hydraulické systémy se u 8003 od Wacker Neuson starají o rychlé a prvotřídní výsledky. Vedle osvědčených předností Wacker Neuson, jako je prostorná a sklopná kabina i výborný servisní přístup, je inovativní rychloupínací systém EASY LOCK ideálně vyladěn na Small turn rýpadla.

- Vynikající stabilita a mimořádná obratnost při minimálním přesahu zádě.
- Prostorná a sklopná kabina se sedadlem řidiče s pěti nastavitelnými polohami a vynikajícím výhledem dokola dokonale podpoří kvalitu vaší práce.
- Silnější motorizace a inovativní hydraulika: Velkoryse dimenzovaný hydraulický systém dosahuje znatelného přebytku výkonu.
- Stabilita, která snese vše: Velmi pevná ocelová konstrukce a ruhé i robustní X rámy zajišťují vysokou stabilitu a životnost.
- Lehčí servisní přístup pro denní vizuální kontroly.

**8003****Kompaktní rýpadla > 6 t**

Technická data

Provozní data

Přepravní hmotnost min.	7.760 kg
Provozní hmotnost min.	8.130 kg
Trhací síla max.	38,7 kN
Vylamovací síla max.	52,3 daN
Hloubka rýpání	4.290 mm
Výsypná výška max.	4.840 mm
Rýpací poloměr	7.170 mm
D x Š x V	6,570 x 2,250 x 2,710 mm

Data motoru

Výrobce motoru	Yanmar
Typ motoru	4TNV98
Motor	Vodou chlazený 4válcový naftový motor
Zdvihový objem	3.318 cm ³
Otáčky	2.100 1/min
Výkon motoru dle ISO	43,7 kW
Baterie	88 Ah
Objem nádrže	93 l

Hydraulické zařízení

Pracovní čerpadlo	Dvojitě regulační a dvojitě zubové čerpadlo
Dopravní výkon	221,6 l/min
Provozní tlak pro pracovní a jízdní hydrauliku	300 bar
Provozní tlak Oočné zařízení	245 bar
Nádrž na hydraulický olej	99 l

Podvozek

Jízdní rychlost max.	5,2 km/h
Stoupavost	58 %
Šířka řetězu	450 mm



Světlá výška 380 mm

Planýrovací radlice

Šířka	2.300 mm
Výška	500 mm
Zdvih Zarovnávací radlice nad terénem	450 mm
Zdvih Zarovnávací radlice pod terénem	520 mm

Hladina hluku

Hladina zvuku (LwA) dle 2000/14/EU	98 dB(A)
Kabinová hladina akustického tlaku LpA dle ISO 6394	78 dB(A)

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce.

Změny v zájmu stálého dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Přesnější informace k výkonu motoru získajte prosím v návodu k provozu. Skutečný výstupní výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.