



Doosan Infracore
Portable Power

9/235HA | Mobiele Luchtcompressoren



Model	9/235 - HA (hoge omgeving)
COMPRESSOR	
Capaciteit - m ³ /min (cfm)	23,4 (825)
Werkdruk - bar (psi)	8,6 (125)
Maximale werkdruk - bar (psi)	10,0 (145)
Instelling veiligheidsklep - bar (psi)	15,0 (217)
Koeling Olie	Olie
Olie-inhoud - liter	64
Maximum perstemperatuur - °C	120
MOTOR	
Merk	Cummins
Type	6IRC8A
Aantal cilinders	6
Vollast toerental - tpm	2000
Vermogen - kW (HP)	205 (275)
Elektrisch systeem - volt	24
Koeling	Water
Inhoud brandstoftank - liter	462 (122)
Luchtaansluitingen BSPT (Britse Norm Gasschroefdraad)	1 x 2", 3 x 1 1/4"
BANDEN	
Bandenmaat	7,50 x 16
Aantal wielen	4
AFMETINGEN (MET ONDERSTEL)	
Totale lengte met trekstang omlaag - mm	5260
Totale lengte met trekstang omhoog - mm	3920
Totale breedte - mm	1950
Hoogte - mm	2320
Bodemspeling - mm	650
Verzendgewicht - kg	3690
Bedrijfsgewicht - kg	4085
AFMETINGEN (ZONDER ONDERSTEL)	
Totale lengte - mm	3400
Breedte - mm	1950
Hoogte - mm	1925
Verzendgewicht - kg	3350
Bedrijfsgewicht - kg	3745



- Hoge prestaties, geluidsarme werking, zuinige Cummins motor (voldoet aan 97/68/EG fase II)
- Milieuvuiling is tot een minimum beperkt dankzij een druidicht onderstuk dat uitvloeijing van vloeistoffen helpt voorkomen
- Geïntegreerde automatische uitschakelvoorzieningen
- Snelle en makkelijke toegang voor onderhoud vermindert de onderhoudstijden en de bedrijfskosten tijdens de levenscyclus
- "Koelbox" ontwerp garandeert dat de temperatuur niet meer dan 11°C boven de buitenluchttemperatuur stijgt, wat de levensduur van de onderdelen verlengt en de afkoelperiode vóór onderhoudswerk verkort
- Alle panelen zijn afsluitbaar, de hefbeugel is verwijderbaar, wat het risico op diefstal of vandalisme vermindert
- Optionele overdraagbare garantie van 5 jaar / 10000 uur op aandrijflijn (motor en luchtgedeelte)



www.doosanportablepower.com