

<i>SCHNEIDWERK</i>	
Schneidwerkbreiten	5,20 - 7,30
Messerdrehzahl (Schnitte/min)	1150
Haspeldrehzahl (U/min)	12-57
Header Control- Bodenkopierung	0
<i>DRESCH- UND SEPARIERSYSTEM</i>	
Dreschkanlbreite (m)	1,56
Dreschtrommel- Durchmesser	0,606
Vorsepariertrommel- Durchmesser	0,61
Separiertrommel- Durchmaesser	0,605 mm
Haupt- Dreschkorbfläche (m ²)	0,86
Gesamte Dreschkorbfläche (m ²)	2,49
Dreschtrommeldrehzahl (U/min)	385-1140
<i>STROHSCHÜTTLER</i>	
Zahl der Strohschüttler	6
Strohschüttlerfläche	5,23
<i>REINIGUNGSSYSTEM</i>	
Siebkasten- Hausausgleich bis 17%	0
Dreistufiges Reinigungssystem	●
Reinigungsfläche (m ²)	6,5
<i>KORNTANK</i>	
Korntankinhalt (liter)	8500
Drehwinkel der Abtankschnecke (°)	101
<i>MOTOR</i>	
Motorleistung (ISO TR14396) (kW/PS)	207/281
Zylinder	6
Kraftstoffinhalt (liter)	600
Fahrtriebssystem	Hydrostatisch
<i>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</i>	
Transportbreite mit	620/ 75 R34- 170A8
Transportbreite (m)	3,280
Höhe (m)	4,000
Länge ohne Schneidwerk (m)	8,890
Gewicht mit Strohschüttlern (kg)	12000

NOTE: All specifications are stated in accordance with SAE Standards or Recommended Practices, where applicable. Recommended Practices, where applicable.

Case Corporation reserves the right to make improvements in design and changes in specifications at any time without notice and without incurring any obligation to install them on units previously sold. Specifications, descriptions and illustrative material herein are as accurate as known at time of publication, but are subject to change without notice.

Lexan is a trademark of the General Electric Co. Galaxy, Beefy Baby and Hippo are trademarks of the Galaxy Tire Co. Hauler SKS is a trademark of Solideal Industrial Tires, Inc.



SAFETY NEVER HURTS!™ Always read the Operator's Manual before operating any equipment. Inspect equipment before using it, and be sure it is operating properly. Follow the product safety signs, and use any safety features provided.