

APPLICAZIONI:

La **sonda retrattile compatta DH-C 300 kg** offre una facilità d'utilizzazione massima senza modifica della configurazione d'origine del veicolo commerciale leggero:

- il pianale si ripiega opportunamente in una **cassetta stagna al disotto del pavimento** del veicolo, permettendo di sfruttare al massimo lo spazio utile all'interno della cassa e di conservare l'accessibilità totale alle porte posteriori;
- la DH-C è dotata di **pianale piatto** con spessore di appena 15 mm che può essere facilmente caricabile giacché privo di inclinazione;
- la DH-C è destinata a qualsiasi furgone d'origine e su telai di veicoli commerciali leggeri a cassone con un'altezza di pavimento massima di 850 mm;

Questa sonda è disponibile in due versioni:

- * **DH-C** 300 kg che è la versione di base per trasporto merce (carrelli, pacchi, ...);
- * la sonda per disabili **DH-CH** 300 kg dotata di opzioni per l'accesso di sedie a rotelle.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- **Pianale piatto** spessore di appena 15 mm, ricoperto da lamiera antiscivolo in alluminio zigrinato
- **Cassetta di ripiegamento sonda in acciaio INOX**
- Struttura di braccio solido con 2 cilindri di sollevamento per una stabilità e affidabilità massima
- Gruppo idraulico a 12 V o 24 V, **premontato** nella struttura della sonda nella cassetta **al riparo** dalla sporcizia della strada e dalle intemperie
- Protezione contro l'uso da persone non autorizzate e contro i rischi di danni tecnici nella posizione semi o totalmente ripiegata
- **Boccole di articolazione con manutenzione minima**
- Sonda testata e consegnata interamente premontata
- Comando elettrico a distanza con **cavo a spirale**
- Comando senza componenti elettronici
- Materiale a norme di sicurezza CEE

Materiale suppl. per la sonda DH-CH per disabili:



- Pompa idraulica manuale
- Barriera di sicurezza ai lati del pianale
- Fermo mediante rampa idraulica automatica sulla punta del pianale - Opzione [S800]

Opzioni per la sonda DH-C e DH-CH :

- [S801] Lamiera di transito a spiegamento automatico verso il pavimento del veicolo

DATI TECNICI:

- Specifiche del pianale:
Superficie utile DH-C : 1280 x 800 mm (P x L)
Superficie utile DH-CH : 1180 x 800 mm (P x L)
Spessore del pianale : 15 mm
- Dimensioni della cassetta standard:
Profondità x larghezza: 1100 x 1000 mm
Ingombro in altezza: 145 mm
- Altezza massima del pavimento: 850 mm
Peso approssimativo DH-C : 130 kg
Peso approssimativo DH-CH : 145 kg



Rivenditore:

