



HD850 HD1000 HD1200

Specifiche

Carico utile	850 / 1000 / 1200 kg
Potenza lorda del motore	16,4 kW (22 CV)
Max. capacita benna	484 - 725 litri

Caratteristiche

- Carichi utili d'esercizio da 850 a 1200 kg.
- Altezza di scarico 1,5 m - puo essere inclinata come una benna standard.
- Il design compatto e stretto consente alle macchine di passare attraverso l'apertura di una porta standard di 1 m (HD850 e HD1000 solo se dotate dei pneumatici stretti disponibili come optional).
- Progettazioni e realizzazioni "Rental Tough" per lavorare in condizioni severe.
- Costruzione di semplice manutenzione e facilmente accessibile per l'assistenza, integrata in ogni macchina.
- Elevata distanza da terra per fronteggiare condizioni del suolo difficili.
- Basso baricentro per una stabilita eccezionale.
- Trasmissioni idrauliche per un'ulteriore potenza in salita.

Dati tecnici

Prestazioni			
	HD850	HD1000	HD1200
Carico utile (kg)	850	1000	1200
Peso a vuoto (kg)	1410	1440	1485
Capacità benna - Acqua (litri)	295	338	415
- A raso (litri)	391	446	548
- A colmo (litri)	484	577	725
Motore	Kubota D905		
Potenza lorda del motore - kW (CV)	16,4 (22,0) a 3000 giri/min.		
Dimensioni pneumatici	7.00 x 12 (opt.) 10.0/75x15.3	7.00 x 12	10.0/75x15,3
Trazione	Idrostatica		
Max. velocità di marcia (km/h)	11.0	11.0	11.0

Capacità			
	HD850	HD1000	HD1200
Serbatoio del carburante	42 Litri	42 Litri	42 Litri
Serbatoio idraulico	27 Litri	27 Litri	27 Litri

Sistemi			
	HD850	HD1000	HD1200
Idraulico	24 l/min, 130 bar		
Frenatura	Dinamica idrostatica		

Dotazione di serie & Equipaggiamento optional

Dotazione di serie	Equipaggiamento optional
Telaio pieghevole ROPS	Luci laterali
Allarme retromarcia	Luci di marcia (RTA)
Girofaro	Specchietto retrovisore
Pneumatici 7,00 x 12 (HD850)	Pneumatici stretti (7,00 x 12 – solo HD1000)
Pneumatici 10.0/75 x 15,3 (HD1000 e HD1200)	Pneumatici larghi (10,0/75 x 15,3 – solo HD850)

Rivenditore

www.terexconstruction.com

Data di entrata in vigore: 01 gennaio 2008. Dati tecnici e prezzi dei prodotti sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso. Le fotografie e/o i disegni contenuti nel presente documento hanno esclusivamente scopo illustrativo. Per istruzioni riguardanti il corretto impiego di questa attrezzatura, consultare il Manuale d'uso pertinente. Il mancato rispetto delle indicazioni fornite nel Manuale d'uso pertinente o un comportamento per altri versi irresponsabile nell'uso dell'attrezzatura possono comportare infortuni gravi, anche mortali. L'unica garanzia applicabile alle nostre attrezzature e la garanzia standard scritta per la vendita dello specifico prodotto. Terex non fornisce ulteriori garanzie, né esplicite né implicite. I prodotti e i servizi elencati possono essere marchi di fabbrica di prodotti o servizi o denominazioni commerciali di Terex Corporation e/o delle sue filiali negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i diritti riservati. Terex® è un marchio registrato di Terex Corporation negli Stati Uniti ed in molti altri paesi.

TEREX514IT