

Uno sguardo ai dettagli.



JAGUAR GREEN EYE

SPEEDSTAR PROFISTAR

| Motore | tipo |
|---|-------------|
| Cilindri | nr. |
| Potenza motore (ECE R24) a 1.800 g/min | kW (CV) |
| Cilindrata | litri |
| Giri motore (al lavoro) | g/min |
| PROFISTAR (su strada a 20 km/h) | |
| SPEEDSTAR (a 40 km/h) | |
| Serbatoio carburante + serb.supplementare (a richiesta) | litri |
| Controllo del consumo carburante | |
| Avanzamento, cambio a 2 marce OVERDRIVE automatico | |
| Trazione integrale meccanica con cardano | |
| Acqua-Serbatoio per additivo | litri |
| Testata mais, indipendente dalle file | file/largh. |
| Guida automatica per testata mais | |
| Pick-up | m |
| Abbassamento automatico + carico al suolo CONTOUR | |
| LASER PILOT PER IL PICK-UP | |
| Ripiegamento idr. ruote di appoggio per PU 300 HD | |
| DIRECT DISC | m |
| LASER PILOT per DD 520 | |
| Larghezza della cassa d'introduzione | mm |
| Rulli d'introduzione e di precompressione | |
| Velocità di introduzione | |
| 6 marce mecc., lungh.di trinciatura con 20-24-28 coltelli | mm |
| Tamburo di trinciatura | |
| Larghezza | mm |
| Diametro | mm |
| Giri | g/min |
| Disposizione dei coltelli | |
| Numero dei coltelli | |
| Affilatura manuale dal posto di guida o automatica | |
| Utilizzo del controcoltello | |
| CORN CRACKER a 100 denti e 20% differenza giri | |
| CORN CRACKER HD a 80 denti e 30% differenza giri | |
| Acceleratore di lancio, larghezza | mm |
| Gomito di lancio con sicurezza contro gli urti | |
| Angolo di brandeggio del gomito di lancio | gradi |
| Brandeggio automatico del gomito | |
| Cabina comfort con riscaldamento | |
| Sedile pneumatico comfort | |
| Informatore di bordo | |
| QUANTIMETER con COMMUNICATOR | |
| Stampante per COMMUNICATOR | |
| Climatizzatore | |
| Sedile di cortesia | |
| Lubrificazione centralizzata | |
| Macchina base senza testata | |
| Lunghezza di trasporto | mm |
| Lunghezza di lavoro | mm |
| Larghezza di trasporto secondo pneumatici | mm |
| Altezza di trasporto | mm |
| Altezza di lavoro | mm |
| Peso | kg |
| Pneumatici disponibili | Ass.sterzo |

• di serie ◦ a richiesta

La CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Pertanto si riserva il diritto prospetto è stato stampato per una distribuzione internazionale. Per quanto riguarda quindi l'attrezzatura delle macchine, tutte le macchine vengono fornite in conformità alla Direttiva Macchine in vigore.



JAGUAR 870**JAGUAR 850****JAGUAR 830**

Daimler Chrysler
OM 502 LA
8 a V

Daimler Chrysler
OM 460 LA
6 in linea

Daimler Chrysler
OM 460 LA
6 in linea

333 (453)

303 (412)

254 (345)

16

12,8

12,8

2.000

2.000

2.000

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

1.100 – 1.950

850 + 150

850 + 150

850 + 150

○

○

○

● idrostatico

● idrostatico

● idrostatico

○

○

○

● 410

● 410

● 410

10/7,5 + 8/6 + 6/4,5 m

8/6 + 6/4,50 m

8/6 + 6/4,50 m

●

○

○

3,80/3,00

3,80/3,00

3,80/3,00

●

●

●

○

○

○

○

○

○

5,20

5,20

5,20

○

○

○

730

730

730

4

4

4

6

6

6

5/6,5/8,5/11/17/21 = 20 coltelli

4/5,5/7/9/14/17 = 24 coltelli

3,5/4,5/6/8/12/15 = 28 coltelli

750

750

750

630

630

630

1.200

1.200

1.200

sfalsati a V

sfalsati a V

sfalsati a V

●/○ 20/24/28

●/○ 20/24/28

●/○ 20/24/28

●/○

●/○

●/○

sui 2 lati

sui 2 lati

sui 2 lati

●

●

●

○

○

○

●/680

●/680

●/680

●

●

●

190

190

190

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

6.431

6.431

6.431

5.921

5.921

5.921

2.990/3.295/3.480/3.995

2.990/3.295/3.480/3.995

2.990/3.295/3.480/3.995

3.728

3.728

3.728

6.600

5.600

5.600

10.840

10.840

10.840

650/75 R32

16.5/85-24 14 PR

800/65 R32

540/65-R24

900/55 R32

700/50-26.5

1050/50 R 32

di apportare delle modifiche. Descrizioni, dati e foto sono da considerare approssimativi e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo Vi preghiamo di consultare il listino prezzi del Vostro Concessionario. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati.



Dati tecnici