

| Especificaciones | light duty | | heavy duty | | | heavy duty fixed | | | heavy duty reinforced | | |
|---|-----------------------|----|------------|---------|---------|------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| | EU | US | RM 705D | RM 708D | RM 712D | RM 714D | RM 716D | RM 723D | RM 727D | RM 729D | RM 733D |
| Peso de trabajo (con cabezal) | kg | | 240 | 390 | 825 | 1205 | 1265 | 1800 | 2025 | 2220 | 2425 |
| Caudal de aceite máx. / abertura-cierre | l/min | | 25 | 30 | 45 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max. presión aceite / abertura-cierre | bar | | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Caudal de aceite máx. / rotación | l/min | | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Máx. presión aceite / rotación | bar | | 300 | 300 | 300 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Longitud total (abertura) | mm | | 1000 | 1480 | 1930 | 1800 | 1800 | 2060 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Anchura | mm | | 370 | 450 | 600 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Tiempo de ciclo | s | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacidad | dm³ | | 40 | 100 | 220 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Peso excavadora | t | | 3 - 6 | 6 - 10 | 10 - 16 | 13 - 19 | 14 - 21 | 19 - 26 | 22 - 29 | 24 - 31 | 26 - 34 |