

WL 18 Radlader 1,8 t

Artikelnummer: 0610133

WL 18

Der kompakte Alleskönner

>> Der flexible Radlader WL 18 von Wacker Neuson ist äußerst kompakt, wendig und lässt sich leicht von Baustelle zu Baustelle transportieren. Ob unter freiem Himmel oder in Gebäuden: Selbst auf kleinem Raum leistet er Großes – zuverlässig und ausdauernd. Sein 3-Zylinder-Perkins-Motor ist ebenso kraftvoll wie sparsam im Verbrauch. Dank seiner robusten Bauweise ist der WL 18 langlebig und belastbar. Seine starke Arbeitshydraulik sorgt für beachtliche Hub- und Reißkräfte – und sein hoher Bedienkomfort für problemlose Fahrerwechsel. Jeder Mitarbeiter kann den Kompakt-Radlader nach kurzer Zeit sicher bedienen. Das steigert Ihre Produktivität und Effizienz. Ein schneller reibungsloser Einsatz auf allen Baustellen ist garantiert. <<



Die Technik und ihre Plus-Punkte im Einzelnen

- Der Multifunktionshebel erleichtert die Bedienung des Kompakt-Radladers erheblich. Der Umgang mit ihm ist schnell erlernt.
- Kompakt und wendig: Der WL 18 zeichnet sich durch schmale Abmessungen und einen kleinen Wendekreis aus. Er kommt fast überall durch und gewährleistet ein sicheres, bequemes und produktives Arbeiten – besonders auf begrenztem Raum.
- Leicht zugänglich: Einfach die Motorhaube aufklappen und schon sind alle wichtigen Komponenten freigelegt. Reparatur- und Servicearbeiten können schnell und bequem durchgeführt werden.
- Der ergonomisch geformte Komfortsitz unterstützt eine bedienerfreundliche Körperhaltung. Ebenso wie die verstellbare Lenksäule. Sie sitzen bequem und haben immer eine gute Sicht.
- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Maschinenschwerpunkt und gute Lastverteilung.
- Der großvolumige Luftfilter mit innenliegender Sicherheitspatrone gewährleistet eine lange Lebensdauer des 3-Zylinder-Perkins-Motors. Verunreinigte Luft kann nicht in den Motor gelangen.
- Alle Hydraulikschläuche sind sicher verlegt. Die kraftvolle Hydraulik arbeitet absolut zuverlässig und garantiert eine lange Lebensdauer.
- Dank der Schwimmstellung in der Schwinde passen sich Anbaugeräte optimal der Bodenoberfläche an. Abzieh- und Planierarbeiten gelingen bestens.
- Überzeugend: Der kompakte WL 18 erreicht eine beachtliche Hubhöhe von 2734 mm - und eine Hubkraft von max. 1884 kg. Damit gehört der robuste Radlader bereits zu den Großen seiner Klasse.

- Schneller Wechsel: Dank des hydraulischen Schnellwechselsystems lassen sich Anbauwerkzeuge bequem austauschen.



Beschreibung	Metrisch	Imperial
Motortyp	Perkins (403 C - 11)	
Motorleistung	18,5 kW	- PS
Drehzahl	2.800 1/min	- rpm
Fahrgeschwindigkeit	0 - 15 km/h	- mph
Betriebsgewicht	1.840 kg	- lb
Schaufelinhalt	0,2 m ³	- ft ³
Gesamtlänge	2.812 mm	- in
Gesamtbreite	1.055 mm	- in
Höhe über Bügel	2.266 mm	- in
Höhe, Bügel geklappt	1.845 mm	- in
Gesamtarbeitshöhe	3.314 mm	- in
Max. Höhe des Wannengelenkpunktes	2.734 mm	- in
Innenradius	1.106 mm	- in
Hubkraft max.	1.884 kg	- lb
Spitzen der Last mit Wanne	915 kg	- lb
Kipplast mit Schaufel (geknickt)	744 kg	- lb
Kipplast mit Palettengabel (gerade)	690 kg	- lb
Kipplast mit Palettengabel (geknickt)	561 kg	- lb
Losbrechkraft	1.242 daN	- lb

Lieferumfang - WL 18

inkl. Betriebsanleitung und Ersatzteillhandbuch

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite und in der jeweils aktuellen Preisliste.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

erstellt am Donnerstag, 14. April 2011