



BS 30

Vibrační pěch s dvoutaktním motorem

Speciální pěch pro okraje potrubí

BS 30 je specialista pro odborné hutnění při okrajích potrubí ve výkopech. Díky lehké váze, kompaktním rozměrům a schopnosti i v náklonu podávat plný výkon je dvoutaktní pěch BS 30 jedinečnou volbou pro takové úkoly. Je vybaven motorem WM 80 z vlastního vývoje Wacker Neuson, který je díky katalyzátoru nejekologičtějším a nejvýkonnějším motorem benzínového pěchu na světě.

- Používání bez ohledu na úhly díky dvoutaktnímu motoru. (Čtyřtaktní motory lze naproti tomu naklonit max. do úhlu 20°.)
- Lehká váha a kompaktní motory ulehčují obsluhu manipulaci, obzvláště při vedení přístroje v náklonu a v nejužším prostoru.
- Díky robustnímu a osvědčenému pěchovacímu systému a pěchovací desce s ocelovou patkou odolnou proti opotřebení je BS 30 mimořádně trvanlivý.
- Příklady pro další oblasti použití BS 30: Zpevnění okrajových zón chodníků a cyklostezek, pokládání drenáží

**BS 30****Vibrační pěch s dvoutaktním motorem**

Technická data

Provozní data

Provozní hmotnost	32 kg
Velikost pēchovacího nāstavce (Š x D)	150 x 280 mm
D x Š x V	540 x 340 x 1 000 mm
Počēt ůderů max.	830 1/min
Zdvih na pēchovací desce	42 mm

Data motoru

Typ motoru	vzduchem chlazenů dvoutaktnů jednovālcovů benzůnovů motor
Vůrobce motoru	Wacker Neuson
Motor	WM 80
Zdvihovů objem	80 cm ³
Spotřeba paliva	0,45 l/h
při otāčkách	4.400 1/min
Objem nādrže	2,2 l
Smēš benzůnu s olejem	50:1

Informace o vhodnēm půslušenstvů najdete na nāšů webové strānce.

Zmēny v zājmu stālēho dalšůho vůvoje jsou vyhrazeny. Půesnējšů informace k vůkonu motoru zůskejte prosům v nāvodu k provozu. Skutečnů vůstupnů vůkon se může vlivem specifickůch provoznůch podmůnek mēnit.

Informace o vhodnēm půslušenstvů najdete na nāšů webové strānce. Půesnējšů informace k vůkonu motoru si prosům půevzmejte z nāvodu k provozu; skutečnē půedanů vůkon se může vlivem specifickůch provoznůch podmnek mēnit. Zmēny a omyly jsou vyhrazeny. Obrāzky analogicky.
Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.