



**strautmann**



Rozrzutnik obornika

Rozrzutnik CS



# Rozrzutnik CS

## – kompaktowy i zwinny

Rozrzutnik CS jest następcą sprawdzonego i niezawodnego rozrzutnika BE. Kompaktowy rozrzutnik CS szczególnie nadaje się dla gospodarstw zmechanizowanych. Za sprawą odchylanych burt możliwe jest wykorzystanie maszyny również do innych celów.

4 walcowy mechanizm rozrzutu  
zapewnia optymalny obraz rozrzutu  
przy szerokości pracy do 8m

Wytrzymałe listwy ochronne  
Zapobiegają uszkodzeniom burt



Odchylane burty  
dla wygodniejszego  
załadunku

Ocynkowana platforma  
Dla długotrwałej ochrony  
przed korozją

# Solidna konstrukcja zapewniająca wysoką wydajność



## Podłoga transportowa

- Bezpieczny posuw podłogi za pomocą jednej ( w CS 75) lub dwóch ( w CS 95) taśm podłogowych
- Łańcuchy o grubości 10mm i obciążeniu niszczącym 13 ton na łańcuch
- Przykręcane listwy podłogi wybierającej
- Drewniana podłoga o grubości 25 mm



## 4 walcowy mechanizm rozrzutu

- Cztery pionowe walce rozrzucające dają szerokość pracy 6-8m
- Wachlarzowy kształt zębów rozrzucających zapewnia równomierne rozdrobnienie materiału
- Napęd poprzez bezobsługową przekładnię



## Podwozie

- Oś pojedyncza lub resorowane podwozie tandemowe (CS 95) dla najwyższego komfortu jazdy
- Różnorodne możliwości ogumienia





#### Burty i nadstawki

- Odchylane dla zmniejszenia wysokości załadunkowej
- Elastyczność dzięki możliwości podwójnego wykorzystania maszyny
- Opcjonalnie dostępne nadstawki 400mm dla zwiększenia pojemności



#### Napęd podłogi transportowej

- Przekładnia o wysokim momencie obrotowym z napędem hydraulicznym
- Bezstopniowe ustawianie prędkości posuwu za sprawą zaworu regulującego na dyszlu



#### Łączenie punktów smarowania

- Opcjonalnie dostępne listwy smarujące dla górnego łożyska walca rozrzucającego
- Łatwa i wygodna konserwacja maszyny

# Dane techniczne

	CS 75 Przy ogumieniu 520/50 R 17	CS 95 Przy ogumieniu 520/50 R 17
<b>Wymiary</b>		
Długość [m]	6,16	6,96
Wysokość [m]	2,84	2,88
Rozstaw zewnętrzny kół [m]	2,17	2,17
Wysokość załadunkowa [m]	1,75	1,79
<b>Masa własna</b>		
Masa własna od [kg]	2.000	2.300
<b>Dopuszczalna masa całkowita</b>		
Dopuszczalna masa całkowita od [kg]	5.700	8.000
<b>Zapotrzebowanie na moc</b>		
Zapotrzebowanie na moc od [PS]	26/35	37/50
<b>Wymiary wewnętrzne skrzyni</b>		
Długość [m]	3,70	4,60
Szerokość [m]	1,80	1,80
Wysokość burt [m]	0,50	0,50
<b>Pojemność</b>		
Pojemność [m <sup>3</sup> ]	7,5	9,5
<b>Mechanizm rozrzutu</b>		
Przejście mechanizmu rozrzutu [m]	1,15	1,15

Rysunki, dane techniczne oraz wagi na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego mogą ulec zmianie i dla dostawy nie są zobowiązujące.







[www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53  
D-49196 Bad Laer  
Tel.: +49(0)5424/802-0  
Fax: +49(0)5424/802-76  
[info@strautmann.com](mailto:info@strautmann.com)