



ET20

Kompaktní rýpadla < 6 t

ET20 - evoluce vašeho pracovního světa.

Novou modelovou generací ve třídě 1,7 až 2,4 t stanovuje Wacker Neuson nové měřítko kompaktních rýpadel. Osvědčené inovace byly při tom zachovány a zkombinovány ze zcela novými vývojovými přístupy. Z toho vznikla do detailu inovovaná třída strojů. Slibuje to vyšší efektivitu a výkonnost.

- Inovativní nově vytvořená kabina: Dále zdokonalená a v interiéru kompletně nově designovaná kabina řady ET určuje nové měřítko přehlednosti, viditelnosti a obslužného komfortu.
- Výkonnost a efektivita: Velkoobjemové naftové motory a nový inovativní hydraulický systém stanovují nová měřítká.
- Maximální možnosti připojení díky až 4 přídavným řídicím okruhům: U všech modelů řady ET lze z výroby zvolit až 4 přídavné řídicí okruhy.
- Všestranný a stabilní podvozek optimalizovaný pro model: Jen to zaručuje nejvyšší stabilitu a nejlepší jízdní vlastnosti v tvrdém pracovním dni.
- Systém ramene optimalizovaný pro model s různými délkami násady lžice: Díky silnému systému ramena se dvěma volitelnými délkami násady lžice každý přístroj dosáhne optimální rýpací síly a rýpacích hodnot.

**ET20****Kompaktní rýpadla < 6 t**

Technická data

Provozní data

Přepravní hmotnost min.	1.880 kg
Provozní hmotnost min.	2.025 kg
Trhací síla max., dle ISO 6015	12,5 kN
Vylamovací síla max., dle ISO 6015	18,8 daN
Hloubka rýpání	2.400 mm
Výsypná výška max.	2.720 mm
Rýpací poloměr	4.130 mm
D x Š x V min.	4,030 x 990 x 2,295 mm

Data motoru

Výrobce motoru	Yanmar
Typ motoru	3TNV76
Motor	Vodou chlazený 3válcový naftový motor
Zdvihový objem	1.116 cm ³
Otáčky	2.200 1/min
Výkon motoru dle ISO	13,4 kW
Baterie Napětí	44 Ah
Objem nádrže	24 l

Hydraulické zařízení

Pracovní čerpadlo	Dvojitě regulační čerpadlo se 2 zubovými čerpadly
Dopravní výkon max.	73 l/min
Provozní tlak pro pracovní a jízdní hydrauliku	200 bar
Provozní tlak Otočné zařízení	150 bar
Otáčky Horní vozík	10 1/min
Nádrž na hydraulický olej Obsah	19 l



Podvozek

Jízdní rychlost max.	4,1 km/h
Stoupavost max.	58 %
Šířka řetězu	250 mm
Světlá výška	170 mm

Planýrovací radlice

Šířka	990 mm
Výška	220 mm
Zdvih nad terénem standardní štít	220 mm
Zdvih pod terénem standardní štít	300 mm

Hladina hluku

Hladina zvuku (LwA) dle 2000/14/EU	93 dB(A)
Kabinová hladina akustického tlaku LpA dle ISO 6394	77 dB(A)

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce.

Změny v zájmu stálého dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Přesnější informace k výkonu motoru získajte prosím v návodu k provozu. Skutečný výstupní výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.