

QUANTUM

		3800 K	3500 P	3800 P
Pick-up				
Diamètre	mm	320	320	320
Largeur de ramassage	mm	1800	1800	1800
Pneumatiques des roues de jauge		16 x 6,50-8	16 x 6,50-8	16 x 6,50-8
Écartement des dents	mm	61	61	61
Garde au sol du pick-up				
Timon d'attelage articulé abaissé	mm	380	380	380
Timon d'attelage articulé relevé	mm	680	680	680
Rotor				
Largeur	mm	1586	1586	1586
Diamètre	mm	860	860	860
Rangées de dents	nombre	9	9	9
Couteaux (une rangée)	nombre	33	33	33
Longueur de coupe minimale théorique	mm	45	45	45
Convoyeur				
Chaînes	nombre	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Volume de chargement (DIN 11741)	m³	31,8	28,0	33,2
Hauteur plate-forme avec pneumatiques de série	mm	1180	1180	1180
Largeur de voie	mm	1850/1950	1850	1850/1950
Longueur hors tout	mm	9250	8100	9250
Largeur hors tout avec pneumatiques de série	mm	2550	2550	2550
Hauteur hors tout				
avec pneumatiques 500/50-17	mm	3410	3680	3680
Ridelle supérieure repliée	mm	–	3050	3050
Réhausseurs repliés	mm	2600	–	–
Version avec pneumatiques 20/22.5"				
Poids total autorisé en charge	t	13	–	13
Charge autorisée sur timon d'attelage	t	2	–	2
Version avec pneumatiques 17"				
Poids total autorisé en charge	t	11	11	11
Charge autorisée sur timon d'attelage	t	1,2	1,2	1,2
Poids propre	env., en kg	5560	5320	5650

Pneumatiques

						
Type		Vredestein A.W.	Trelleborg High Speed	Vredestein Flotation Pro	Vredestein Flotation Pro	Vredestein Flotation Pro
Dimensions		500/50-17	555/45-17	500/55-20	560/45 R22.5	620/40 R22.5
Jantes		8 trous	8 trous	8 trous	8 trous	8 trous
QUANTUM 3500 P / S	40 km/h	●	–	–	–	–
Poids total autorisé 11 t	60 km/h	–	○	–	–	–
QUANTUM 3800 K / P	40 km/h	●	–	–	–	–
Poids total autorisé 11 t	60 km/h	–	○	–	–	–
QUANTUM 3800 K / P	40 km/h	–	–	●	–	–
Poids total autorisé 13 t	60 km/h	–	–	–	○	○

Les indications de vitesses sont uniquement valables avec un système de freinage pneumatique.

Respectez impérativement les réglementations nationales du code de la route en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

● De série ○ En option – Non disponible

3500 S

320
1800
16 x 6,50-8
61

380
680

1586
860
9
33
45

2 x 2
25,6
1180
1850
8200
2550

3680
3050
-

-
-

11
1,2

5660
95 (130)



CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences de la pratique. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation.

Caractéristiques techniques