

Technische Daten:



Typ	Bestellnr.	Anzahl Zinken	Transportbreite (m)	Arbeitsbreite (m)	Arbeitsstiefe (m)	Gewicht (kg)
Ratoon XL, starre Zinken						
Ratoon XL 190	78170	3	1,60	1,90	0,60	375
Ratoon XL 230	78172	5	2,00	2,30	0,60	575
Ratoon XL 265	78173	5	2,35	2,65	0,70	730
Ratoon XL 330	78171	7	3,00	3,30	0,70	1.100
Ratoon XL, Sherbolzen						
Ratoon XL 300	78174	3		3,00	0,50	775
Ratoon XL 300	78175	5		3,00	0,50	975
Ratoon XL, hydr. Steinsicherung NSH						
Ratoon XL 165 NSH - 1 Akkumulator	78180	3	1,50	1,65	0,50	450
Ratoon XL 190 NSH - 1 Akkumulator	78190	2		1,90		
Ratoon XL 190 NSH - 1 Akkumulator	78191	3		1,90		
Ratoon XL 250 NSH - 1 Akkumulator	78176	3		2,50	0,60	820
Ratoon XL 275 NSH - 2 Akkumulatoren	78182	5	2,50	2,75	0,50	1.128
Ratoon XL 300 NSH - 1 Akkumulator	78177	3		3,00	0,60	820
Ratoon XL 250 NSH - 2 Akkumulatoren	78178	5		2,50	0,60	1.270
Ratoon XL 300 NSH - 2 Akkumulatoren	78183	7	3,55	3,85	0,50	1.350
Ratoon XL 250 NSH - 2 Akkumulatoren	78179	5	3,00	2,50	0,60	1.300
Ratoon XL 430 NSH - 2 Akkumulatoren	78184	9	4,00	4,30	0,50	1.350
Stachelwalze für Ratoon XL starre Zinken						
Stachelwalze 190 für 78170	78231	3				200
Stachelwalze 230 für 78172	78218	5				240
Stachelwalze 265 für 78173	78219	5				290
Stachelwalze 330 für 78171	78230	7	3,30			357
Stachelwalze für Ratoon XL hydr. Steinsicherung						
Stachelwalze 165 für 78180	78185	3				190
Stachelwalze 250 für 78176		3				
Stachelwalze 275 für 78182	78187	5				350
Stachelwalze 330 für 78183	78188	7	3,85			430
Stachelwalze 430 für 78184	78189	9				510
T-Ringwalze für Ratoon XL hydr. Steinsicherung						
T-Ringwalze 165 für 78180	78193	3				590
T-Ringwalze 280 für 78182	78194	5				675
T-Ringwalze 330 für 78183	78195	7	3,85			850
T-Ringwalze 430 für 78184	78196	9				1.025
Räder						
Satz Stahlräder (bis 7 Zinken)	78239					140
Satz Gummiräder (für 9 Zinken)	78240					180
Zusatzausstattungen						
Sharpektion Kpl. 300x60cm für 78194/78182	78485					

DAL-BO – EINFACH UND ROBUST



DALBO A/S · BINDEBALLEVJ 69 · DK-7183 RANDBØL · TEL +45 75 88 35 00 · FAX +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk · Homepage: www.dal-bo.dk



Ratoon XL



Untergrundlockerer
2 - 9 Zinken

Ratoon XL

Ratoon XL ist ein schwerer V-förmiger Untergrundlockerer, mit einem Zinkenabstand von 75cm und einer Rahmenhöhe von ca. 90cm.



Die Vorteile des Ratoon XL:

- Anheben und Lockern mit geringem Erdaufwurf
- Intensive und nachhaltige Lockerungswirkung
- Lockern und Belüften bis in 70 cm Tiefe
- Niedriger Kräftebedarf von ca. 25 PS pro Zinken
- Starre Zinken, mechanische oder hydraulische Steinsicherung (NSH)

Ratoon XL kann mit verschiedenen Zusatzausstattungen ausgerüstet werden. Für exakte Arbeitstiefen empfehlen wir Stützräder, Stachelwalze oder T-Ringwalze.



Stützräder



Stachelwalze



T-Ringwalze

Für den gewünschten Lockerungseffekt kann Ratoon XL mit Schmal- oder Flügelscharen ausgestattet werden. Die Schmalschare sind sehr leichtzügig und erzielen eine kegelförmige Lockerung. Maximalen Hubeffekt über die gesamte Arbeitsbreite erzielt man mit den Flügelscharen.



Zinkenvarianten

Je nach Bodenverhältnissen kann Ratoon XL verschieden bestückt werden:

Bei Steinbesatz empfehlen wir die hydraulische Steinsicherung die mittels Manometer stufenlos vorgespannt werden kann. Die starren Zinken sind eine preiswerte Alternative bei Böden ohne Steine.

In Verbindung mit der am Markt sehr erfolgreichen T-Ringwalze kann Ratoon XL ab Werk mit Doppelscheibenscharen ausgestattet werden. Diese Variante garantiert eine optimale und millimetergenaue Saatgutablage, vor allem bei Raps!

DAL-BO bietet zusammen mit der pneumatischen

Drille von Einböck verschiedene Lösungen an:

- Pneumaticbox-Seeder mit Dosierung über Antriebsrad (Bild rechts)
- P-Box-Speed mit geschwindigkeitsabhängiger Dosierung
- P-Box-SpeedTronic mit geschwindigkeitsunabhängiger Dosierung über die 7-polige Infodose

Die federbelasteten Doppelscheibenschare garantieren eine exakte Ablagetiefe, die über Andruckrollen kontrolliert und angedrückt wird. Dadurch ist ein gleichmäßiger Saatbestand vorprogrammiert!

