

S 90 | 100 | 110

S 90 | 100 | 110 GT

- FÖRDERLEISTUNG DER HYDRAULIKANLAGE 39 + 61 L
- OPTIMALER GEWICHTSAUSGLEICH
- MAXIMALE VIELSEITIGKEIT
S – MANÖVRIERFÄHIG UND WENDIG
S GT – ROBUST UND KOMPAKT
- FAHRKOMFORT:
PLATTFORM AUF SILENTBLÖCKEN
UND DRUCKFESTE KABINE
MIT KLIMAAANLAGE



Die Kraft sei mit euch

Ein „Kleiner“ für Obst- und Weinbau mit mehr als 100 PS? Mit der Baureihe S (Turbo mit Ladeluftkühler, vier Antriebsrädern, Plattform auf Silentblöcken oder Kabine mit Freisicht und Klimaanlage) werden Sie größeren Traktoren sicher nicht nachweinen. Ausgewogen, kompakt, bissig und unermüdlich: der optimale Partner für sorgenfreies Arbeiten: Dank 6 Versionen finden Sie GENAU das für Sie Passende.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

VM 4 Zyl Tier III B
S 90: 59 kW/80 PS
S 100: 67 kW/91 PS
S 110: 75 kW/102 PS

DPF + IGR

GETRIEBE

GETRIEBE 24+12, 4 Gänge in 3 Gangbereichen + Kriechgetriebe (20 %)

Wendegetriebe mechanisch

4WD und elektrohydraulische DIFF-lock

HYDRAULIK

Hubkraft 2500 kg

Elektronischer Kraftheber (optional)

Pumpenförderleistung 100 l/min (39+61) Open-Center-System

bis zu 3 mechanische heckseitige Steuerventile

bis zu 3 elektrohydraulische frontseitige Steuerventile

FAHRERPLATZ

Plattform/druckfeste Kabine

ABMESSUNGEN

Radstand: 1973 mm/1990 Version GT

Gewicht: 2375 kg (Plat)

Reifen: 360/70R24 / 360/70R28 Version GT

Breite (min./max.): 1404-1830 mm