

Type		DOMINATOR 130	DOMINATOR 150
<b>Plate-forme de coupe</b>			
Largeurs de coupe	m	C 300 (3,05 m) C 360 (3,66 m) C 390 (3,96 m) C 420 (4,27 m) C 450 (4,57 m)	
Ecartement couteau/vis d'alimentation	mm	580	580
Fréquence de coupe	courses/min	1.060	1.060
Vis d'alimentation multidoigts		○	○
Inversion, hydraulique		○	○
Réglage du régime du rabatteur, mécanique, 12 – 47 tr/min		●	●
Réglage du régime du rabatteur, électrique, 12 – 47 tr/min		○	○
Réglage horizontal du rabatteur, électro-hydraulique		○	○
Réglage de la pression d'appui au sol, système à ressorts		●	●
<b>Système de battage</b>			
Batteur, construction bridée		●	●
Largeur du batteur	mm	1.060	1.060
Diamètre du batteur	mm	450	450
Régime du batteur 650 – 1500 tr/min		●	●
Régime du batteur 500 – 1400 tr/min		○	○
Angle d'enroulement du contre-batteur	degré	117	117
Contre-batteur MULTI CROP		○	○
<b>Séparation des grains</b>			
Secoueurs	Nombre	4	4
Chutes	Nombre	4	4
Longueur des secoueurs	m	3,90	3,90
Surface de secouage	m <sup>2</sup>	4,13	4,13
Surface de séparation	m <sup>2</sup>	4,80	4,80
Secoueurs à aérateurs	Nombre	1	1
<b>Nettoyage</b>			
Table de préparation amovible		●	●
Ventilateur		●	●
Nettoyage 3D		○	○
Surface totale des grilles	m <sup>2</sup>	3,00	3,00
Retour d'ôtons au batteur visible pendant la marche		●	●
<b>Trémie à grains</b>			
Capacité	l	3.200	4.000
Goulotte de vidange, à pivotement hydraulique		●	●
<b>Hâcheur</b>			
Hâche-paille		○	○
<b>Moteur</b>			
Fabricant		CATERPILLAR	CATERPILLAR
Type		C 6.6	C 6.6
Cylindres/cylindrée	No./l	R 6/6,6	R 6/6,6
Réglage		électronique	électronique
Régime nominal		2.200	2.200
Puissance moteur au régime nominal			
Puissance (CEE 80/1296)	kW (PS)	100 (136)	116 (158)
Puissance (ECE R 24)	kW (PS)	92 (125)	104 (140)
Capacité du réservoir de carburant	l	200	280
Transmission		mécanique	hydrostatique (HYDRO DRIVE)
Injection à rampe commune		●	●
4 soupapes par cylindre		●	●
TIER 3		●	●
<b>Pneumatiques</b>			
avant		18.4-30	18.4-30
arrière		11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
<b>Poids et dimensions</b>			
Hauteur avec cabine	m	3,70	3,70
Longueur sans coupe	m	7,20	7,20
Poids, sans coupe, avec hâche-paille*	kg	env. 7.320	env. 7.620

● Série ○ Option \* Le poids est fonction de l'équipement

CLAAS s'efforce constamment d'adapter ses produits à l'évolution des besoins. Concernant l'équipement technique de votre machine, veuillez vous reporter au catalogue des tarifs de votre concessionnaire CLAAS. Tous les matériels livrés sont conformes aux directives "machines" en vigueur. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'y apporter toutes modifications. Certains matériels et équipements indiqués peuvent ne pas être compris dans le contenu de livraison. Cette brochure a été imprimée à usage mondial. Sur les photos, certains dispositifs ont été retirés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine.