

PRODUCTSPECIFICATIES VOOR TH314D

VS Metrisch

Motortype	TCD 3.6 L4*
Boring	98 mm
Slag	120 mm
Cilinderinhoud	3.6 l
Brutovermogen	55,4 kW; 75,3 Ch/CV/PS; 74,3 hp/BHP
Opmerking	*Voldoet aan de emissienorm EU Stage V.
Maximumkoppel	405 Nm bij 1,300 tpm
Bedrijfgewicht - met vorkenbord en vorken	10095 kg
Nominaal laadvermogen	3600 kg
Maximale hefhoogte	13850 mm
Maximale reikwijdte vooruit	8.68 m
Maximale rijsnelheid	19 km/h
Belasting bij maximale hoogte - stempels omlaag	3000 kg
Maximale hefhoogte - stempels omlaag	13.85 m
Belasting bij maximale hoogte - stempels omhoog	1500 kg
Belasting bij maximale reikwijdte - stempels omhoog	100 kg

Maximale hefhoogte - stempels omhoog	13.85 m
Buitenste draaicirkel - over banden	3.81 m
Belasting bij maximale hoogte - stempels omlaag	900 kg
Standaard	15.5/80-24
Maximale systeemdruk	270 bar
Maximale pompopbrengst	100 l/min
Extra hydrauliekolietoevoer	95 l/min
Pomptype	Tandwielpompe
Brandstoftank	150 l
Hydrauliekolietank	102 l
Opbreekkracht bak - ISO 8313	72 kN
Trekkracht 55,4 kW	69 kN
Inschuiven	14,8 seconden
Naar achteren kantelen	3,5 seconden
Gecombineerd - omlaag en in	19,5 seconden
Giek omlaag	11,6 seconden

Giek omhoog	15,9 seconden
Gecombineerd - omhoog en uit	27 seconden
Uitschuiven	15,1 seconden
Naar voren kantelen - storten	2,5 seconden
Opbreekkracht giek	72 kN
Parkeerremmen	Mechanisch op vooras
Bedrijfsremmen	Voor- en achterasremmen met servo
Achteruit - 2	9 km/h
Achteruit - 3	19 km/h
Vooruit - 2	9 km/h
Vooruit - 1	5 km/h
Vooruit - 3	19 km/h
Achteruit - 1	5 km/h
Geluid in cabine	80 dB(A)
Geluid buiten - motor van 55,4 kW	104 dB(A)
Airconditioning	Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde

broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1.2 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 1,575 metrische ton.

TH314D STANDAARDUITRUSTING CABINE, ROPS EN FOPS

Langsstabiliteitsindicator

Mechanisch geveerde stoel met veiligheidsgordel

Dakruitwischer

Verwarming/ontwaseming

Multifunctionele joystick met VNA

Voor- en achterruitwischers

Mechanische parkeerrem

ELEKTRISCH

1 × accu van 12V 900 CCA

Werklampen, 4 × op cabine gemonteerd (2 voor, 2 achter)

Achteruitrijalarm

BANDEN

14.00-24 16PR lucht Mitas

SNELKOPPELINGEN

Handmatige Cat "IT"-interface (IT: Integrated Toolcarrier)

TH314D OPTIONELE UITRUSTING CABINE, ROPS EN FOPS

Zonwering

Afscherming

Dakafscherming

Airconditioning

VNA-hendel op stuurkolom

ELEKTRISCH

1 × gelaccu van 12V 815 CCA

Motorblokverwarmer van 240 volt

Zwaailamp

OVERIGE UITRUSTING

Giekborstels

Enkele extra aansluiting naar giekkop

Spiegel van hefinrichting achter, bol

Gereedschapskist

Veiligheidsbeugel voor giek

BANDEN

14.00-24 16PR lucht Goodyear

TREKINRICHTINGEN

Off-road-trekinrichting

SNELKOPPELINGEN

Koppelingen voor andere merken

UITRUSTINGSSTUKKEN

Zwevend vorkenbord

Palletvorken

Sideshift-vorkenbord

Universele laadbak van 1,0 m³ (1,3 yd³)

Overslagbak van 1,5 m³ (1,95 yd³)

Multifunctionele bak van 1,0 m³ (1,3 yd³)

Giek met drager

