

## TP4-160L



7 mt  
MANUAL

360°

FARI HEADLIGHTS – PHARES		ALTEZZA MAX MAX HEIGHT – HAUTEUR MAX
N	TIPO – KIND – TYPE	MT
4	<b>LED da 160W</b> 160W LED LED de 160W	7

AGG. JUN 2019



Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo  
The images are only for demonstration purposes  
Ces images sont utilisées uniquement à des fins de démonstration


PESO WEIGHT POIDS	DIMENSIONI [MM] DIMENSIONS [MM]		
	L	W	H MIN/MAX
kg			
235	930	800	2300 / 7000



MADE IN ITALY

**DATI ILLUMINOTECNICI**  
LIGHTING DETAILS  
DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

**TP4-160L**



Luce – Light	<b>Fari – Headlights – Phares</b>		4 x 160W
	<b>Tipologia di fari – Headlights type – Type de phares</b>		LED
	<b>Lumen cadauno – Lumen each – Lumen chaque</b>	lm	20350
	<b>Area illuminabile – Lightable area – Zone illuminée</b>	m <sup>2</sup>	2600 @ 5 lux

**DATI TECNICI**  
TECHNICAL DETAILS  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Generali – General	<b>Altezza massima raggiungibile – Max height – Hauteur maximale</b>	mt	7
	<b>Tipo di sistema di sollevamento – Lifting system type - Type de système de levage</b>		Manuale – Manual – Manuel
	<b>Rotazione – Rotation - Rotation</b>		360°
	<b>Resistenza massima al vento – Maximum wind resistance – Résistance maximale au vent</b>	km/h	80
	<b>Tensione e frequenza – Voltage and frequency – Tension et fréquence</b>	V – Hz	230V – 50Hz

**COLLEGAMENTO IN SERIE DI PIÙ UNITÀ**  
CONNECTION IN SERIES OF MULTIPLE UNITS  
CONNEXION EN SÉRIE DE MULTIPLES UNITÉS



La torre faro BE TOWER dispone di una spina di ingresso e di una presa di uscita 16A 230V per il collegamento in serie di più unità. In tal modo è possibile collegare più unità di illuminazione ad una sola fonte di energia.

The lighting tower BE TOWER has an input plug and an output socket 16A 230V for the connection in series of several units. This makes it possible to connect several lighting units to a single source of energy.

La tour d'éclairage BE TOWER a un bouchon d'entrée et une prise de sortie 16A 230V pour la connexion en série de plusieurs unités. Cela permet de connecter plusieurs unités d'éclairage à une seule source d'énergie.

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. All data can be found out in the original technical datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without warning. Toutes les données sont transcrites dans les fiches techniques du moteur et de l'alternateur. Les valeurs sont nominales et ils peuvent changer à tout moment et sans avertissement

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD STANDARD EQUIPMENT EQUIPEMENT STANDARD

### LIGHTING TOWER

**Asta telescopica di altezza 7mt** – *7mt height telescopic rod* – *Tige de 7mt de hauteur*

**Asta telescopica ad innalzamento manuale** – *Telescopic rod with manual lifting system*  
*Tige télescopique avec système de levage manuel*

**n.4 fari LED 160W ciascuno** – *n.4 160W LED lights* – *n.4 phares LED de 160W*

**Movimentazione manuale dei fari** – *Manual headlights positioning* – *Positionnement manuel des phares*

**Quadro di controllo** – *Electric control panel* – *Tableau électrique de contrôle*

### GENERAL

**Presa di corrente 16A 3P** – *Power socket 16A 3P* – *Prise de puissance 16A 3P*

**Spina 16A 3P** – *Power plug 16A 3P* – *Bouchon 16A 3P*

**Maniglie per movimentazione a scomparsa** – *Retractable handles* – *Poignées rétractable*

**n.6 guide per forche muletto** – *n.6 guides for forklift forks* – *n.6 guides pour les fourches du chariot élévateur*

**n.4 stabilizzatori** – *n.4 stabilizers* – *n.4 stabilisateurs*

## OPTIONALS



### Sensore crepuscolare per avviamento automatico

*Light sensor for automatic start*

*Capteur de lumière pour démarrage automatique*

### Kit ruote piroettanti anteriori

*Two front castor wheels*

*Deux roues pivotantes avant*



### Diverso numero, potenza e tipologia di fari (alogeni, ioduri, led)

*Different number, power and kind of lights (halogen, metal halide, led)*

*Divers numero, puissance et type de phares (halogène, halogénure, led)*

### C.G.M. Gruppi Elettrogeni s.r.l.

Via decima strada, 3  
36071 Arzignano (VI) – Italy

Tel. 0039 0444 673712 674152 Fax. 0039 0444 675384

C.F. & P. IVA 02844720247 REA 279734

[www.cgmitalia.it](http://www.cgmitalia.it)

[info@cgmitalia.it](mailto:info@cgmitalia.it)



Distributed by:

